

## Fűjt üvegyapot alkalmazása

(MSZ EN 14064 ásványgyapot termékszabvány)

*A fújható szigetelés nehezen megközelíthető helyekre kiválóan alkalmas, gyorsan, szinte bontás nélkül telepíthető!*

### A kötőanyagot nem tartalmazó ásványgyapot termékek előnyei:

- Természetes alapanyagokból készülnek,
- Nincsenek egészségre káros alkotórészeik,
- A1 tűzvédelmi osztályba tartoznak az EN 13501-1 szerint.

### Alkalmazási területek:

- vízszintes épületelemek - épületek zárófödemei (loft insulation);
- függőleges épületelemek - előtétfalak, magiszigetelés;
- frame insulation - vázas (keret) szerkezetek, tartóvázas épületek.

### Szerkezetekben a szabvány az alábbi minimális testsűrűségeket írja elő:

Termék	Falazott (üreges) szerkezetek	Vázás (keret) szerkezetek	
		függőleges és ferde síkú	vízszintes
Üvegyapot	25 kg/m <sup>3</sup>	30 kg/m <sup>3</sup>	30 kg/m <sup>3</sup>
Kőzetgyapot	60 kg/m <sup>3</sup>	70 kg/m <sup>3</sup>	65 kg/m <sup>3</sup>



### KERETSZERKEZETEK SZIGETELÉSE



Falak kitöltése a helyszínen



Előregyártott falak kitöltése

### LOFT (PADLÁSFÖDÉM) SZIGETELÉSE



Befúvás után azonnal látható a feltöltés szintje. A mérce mutatja az „R” értékeket, a fajlagos tömeget kg/m<sup>2</sup>-ben és a felhasznált bálák számát.

### KNAUF INSULATION Kft.

2058 Budaörs, Gyár u. 2. Pf. 115.

### Ügyfélszolgálat:

Tel.: +36 23 889 844

Fax: +36 23 889 845

info.hu@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.hu