

DHM dübel és DTM 80 tányér



Leírás: Fém, beütőszeg nélküli rögzítőelem, tűzálló kivitelben; tányér átmérő DHM: 35 mm; tányér átmérő DTM 80: 85 mm; furat átmérő: 8 mm (gázbetonban előfúrás nélkül); rögzítési mélység: min. 35-50 mm
Felhasználási területek: Heratekta-C3 és Tektalan-HS hőszigetelő lapok utólagos rögzítésére, olyan helyeken, ahol követelmény a magas tűz- és korrózióállóság.
Alkalmazható: beton, könnyűbeton, tömör- és üreges téglá, gázbeton

DHM dübel és DTM 80 tányér

Típus	Szigetelésvastagság [mm]	Dübelhosszúság [mm]	Csom. egység db/doboz	Ár/db (Ft, áfa nélkül)
DHM 40	10-40	80	250	48
DHM 70	40-70	110	250	52
DHM 100	70-100	140	250	58
DHM 130	100-130	170	250	68
DHM 160	130-160	200	250	72
DHM 210	170-210	250	125	100
DHM 260	220-260	300	125	170
DTM 80 tányér	-	-	250	36

Termofix CF



Leírás: Műanyag szárrészű, acél beütőszeggel ellátott rögzítőelem; tányér átmérő: 60 mm; furat átmérő: 8 mm; rögzítési mélység: 28-45 mm
Felhasználási területek: Homlokzatok hőszigetelése, utólagos hőhídmentes megoldások Heratekta-C3 és Tektalan-HS lapok rögzítésére.
Alkalmazható: beton, tömör- és üreges téglá

Termofix CF

Típus	Szigetelésvastagság [mm]	Dübelhosszúság [mm]	Csom. egység db/doboz	Ár/db (Ft, áfa nélkül)
Termofix CF 8/095	50-60	95	100	56
Termofix CF 8/115	60-80	115	100	60
Termofix CF 8/135	80-100	135	100	63
Termofix CF 8/155	100-120	155	100	67
Termofix CF 8/175	120-140	175	100	70
Termofix CF 8/195	140-150	195	100	80
Termofix CF 8/215	150-170	215	100	90
Termofix CF 8/235	170-190	235	100	100

DHK dübel



Leírás: Műanyag, beütőszeg nélküli rögzítőelem.
Felhasználási területek: Szerelt, átszellőztetett homlokzatok, alulról hűlő födémelek; tányér : 90 mm; furat : 8 mm (gázbetonban 6 mm); rögzítési mélység: 20-30 mm ill. 30-45 mm.

DHK dübel

Szigetelésvastagság [mm]	Dübelhosszúság [mm]	Csom. egység db/doboz	Ár/db (Ft, áfa nélkül)
40	65	250	44
60	85	250	46
80	105	250	52
100	125	250	59
120	145	200	67
140	165	200	88

Alkalmazható: beton, könnyűbeton, terméskő, tömör- és üreges téglá, gázbeton

DDS Plus betoncsavar



Dekoratív, duplex horganyzású acélszavár színes műanyag borítású, fagyapot mintázattal csavarfejjel. Fehér vagy bézs standard színekben készül (további RAL-színek igény szerint elérhetőek). A Heraklith DDS plus betoncsavarok a Z-21.8-2000 sz. általános építésügyi engedély szerint >15 kg/m², fajtálos tömegű szigetelőtáblák (az esetleges bevonatokat beleértve), betonfödémre rögzítésére is alkalmasak, továbbá megfelelnek a DIN EN ISO 12944-2 szerinti C3 korróziós kategória követelményeinek.

DDS plus betoncsavar

Hosszúság (mm)	Lapvastagság [mm]	Csomagolási egység darab/karton	Ár/db (Ft, áfa nélkül)
75	30/50	100	118
85	60	100	124
100	75	100	162
125	100	100	184
150	125	100	233
175	150	100	301
200	175	100	375
225	200	100	466
250	225	100	525

DDS-MW betoncsavar



Duplex horganyzású acélszavár, szürkésfehér bevonatú csavarfejjel (további RAL-színek igény szerint). A Heraklith DDS-MW betoncsavar a Z-21.8-2000 sz. általános építésügyi engedély szerint megfelel a C3 korróziós kategória követelményeinek.
Tartozék: Heraklith DDS-T tányér, Ø 70 mm, szürkésfehér

DDS-MW betoncsavar

Hosszúság (mm)	Ásványgyapot lapvastagság [mm]	Fagyapot lap vastagság (mm)	Csomagolási egység darab/karton	Ár/db (Ft, áfa nélkül)
75	40-50	35/50	100	79
85	50-60	60	100	94
100	60-80	75	100	104
125	80-100	100	100	127
150	110-120	125	100	146
175	135-150	150	100	173
200	160-180	175	100	200

BTW/BTB betoncsavar



Színes (fehér vagy bézs színű) bevonattal ellátott acélszavár, Ø 25 mm-es alátéttel
A Heraklith BTB betoncsavarok (bézs színben) illetve BTW (fehér színben) a Z-21.8-2006 sz. általános építésügyi engedély szerint megfelelnek a DIN EN ISO 12944-2 szerinti C3 korróziós kategória követelményeinek.

BTBW/BTB betoncsavar

Hosszúság (mm)	Szín	Lapvastagság (mm)	Csomagolási egység darab/karton	Ár/db (Ft, áfa nélkül)
75	fehér ill. bézs	35/50	200	46
85	fehér ill. bézs	60	200	72
100	fehér ill. bézs	75	200	89
125	fehér ill. bézs	100	200	105
150	fehér ill. bézs	125	200	113
175	fehér ill. bézs	150	200	129
200	fehér ill. bézs	175	200	194

Alkalmazható: beton, könnyűbeton, terméskő, tömör- és üreges téglá, gázbeton

A fagyapot panelek természetes módon tartósak, élettartamuk pedig megegyezik annak az épületnek az élettartamával, amelyben felhasználásra kerülnek.

Heraklith összekötőpánt U-zsaluhoz



Leírás: Fém kitámasztóelem. Koszorúszigetelések, U-zsalu elemek függőleges szárainak felső összetartó eleme.
Szükséglet: átlagosan 2 db/fm

Heraklith összekötőpánt U-zsaluhoz			
Típus	Csom. egység db	Elem hosszúság [mm]	Ár/db (Ft, áfa nélkül)
250	1	250	112
300	1	300	116
380	1	380	124
440	1	440	134



Igény szerint kérhető szolgáltatások

A Heraklith kőzetgyapotot illetve polisztirolt tartalmazó többretegű lapjai kiváló hőszigetelésről gondoskodnak az életterekben és a munkaterületeken is.

Élképzés	
Jele:	AK-01
Leírás:	Minden oldal 45°-os élettörése
Felár:	580 Ft/m ²

Vágás	
Jele:	V
Leírás:	500×1000 táblaméret igénye esetén
Felár:	280 Ft/m ²

Festés	
Jele:	RAL 9010
Leírás:	Fehér színben, további RAL színek igény szerint kérhetők
Felár:	1100 Ft/m ²



- A A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 4 munkanap.
- B A termék várható szállítási határideje megrendeléstől számított 15 munkanap.